

Сравнение заводской ППУ изоляции и скорлупы ППУ

САИВЕРХОТ

	Заводская ППУ изоляция	Скорлупа ППУ
Удержание тепла	Герметично прилегает к стальной трубе по всей ее длине и исключает вероятность теплотери	Неровности на стальной трубе приводят к неплотному прилеганию скорлупы и потерям тепла
Внешнее защитное покрытие	Имеет полиэтиленовую или оцинкованную защитную оболочку, что добавляет надежности и еще больше минимизирует теплотепери	Бывает трех видов: без покрытия, с фольгированным или стеклопластиковым покрытием
Эксплуатация	Срок бесперебойной эксплуатации свыше 30 лет без возможности повторного использования	Возможно повторное использование в случае демонтажа

	Заводская ППУ изоляция	Скорлупа ППУ
Подготовка	Трубы в ППУ – готовый сегмент трубопровода, не требующий дополнительной подготовки	Подготовка проходит в трассовых условиях, поэтому добиться идеальной очистки трубы не получится
Монтаж	Время монтажа сокращается на 30% благодаря тому, что на объекте нужно смонтировать только стыки труб	Монтаж прост, однако увеличивает временные затраты за счет необходимости изолировать всю длину трубы, а не только ее стыки
Расходы при аварийных ситуациях	Есть система контроля, что сокращает расходы при возникновении аварийных ситуаций	Невозможно использовать СОДК, поэтому при авариях увеличиваются расходы на вскрытие трубопровода

Заводская изоляции ППУ повысит надежность и эффективность трубопровода

saverhot.ru

zakaz@saverhot.ru

8 [800] 505-35-81